

HPR2560R

RUSSELL KIT DISPENSER DISMATE CONFUSIONE SESSUALE COLORE ROSSO

1 - Descrizione

Dismate PE è un sistema non tossico, privo di residui, ideale per l'uso nelle industrie di trasformazione alimentare e nei magazzini di stoccaggio di prodotti e derrate alimentari, per eliminare l'infestazione di lepidotteri.

Dismate PE rilascia nell'ambiente un feromone identico a quello naturale, che disorienta i maschi e impedisce loro di accoppiarsi con le femmine. Ne consegue una drastica riduzione della popolazione infestante.

Il dispenser è disponibile in 4 colori.

2 - Campi di impiego

Di seguito alcuni esempi di luoghi interessati dall' applicazione di Dismate PE:

- impianti di preparazione cereali,
- industrie di cioccolata,
- panetterie e pasticcerie della grande distribuzione,
- magazzini di stoccaggio frutta secca,
- pastifici, ecc

Gli insetti target sono:

- Plodia interpunctella
- Ephestia elutella
- Ephestia kuehniella
- Ephestia cautella
- Cadra figulilella

3 - Proprietà prodotto

Dispenser in polimero traspirante, all'interno del quale è contenuto il feromone.

Il dispenser è rilevabile al metal detector.

Dimensioni: 75 x 30 mm

Colore: Rosso

SUPPORTO AL MURO:

Materiale : Nylon e anello metallico

Dimensioni: 40 x 40 mm





4 - Marchio

Dismate ^{PE} ♂

5 - Ricambi

HPR2565R - RUSSELL ricambio dispenser DISMATE colore Rosso

HPR1107 - RUSSELL HOOK Supporto per dispenser Dismate e trappole appese

6 - Installazione

I dispenser Dismate PE TM devono essere fissati saldamente (con l'apposito supporto HPR185DIS incluso) a muri, colonne, altre strutture o appesi a soffitto ad un' altezza di almeno 2- 3 metri. Si consiglia di formare una griglia con i dispenser ad intervalli di 8-10 m. Ogni dispenser ha una copertura di 400/500 mc variabili secondo la presenza di eventuali ostacoli, ostruzioni o particolari dinamiche di ventilazione.

In luoghi in cui la minaccia di infestazione è estremamente elevata, occorre posizionare un numero maggiore di dispenser.

Anche nel caso in cui siano presenti ostacoli o ostruzioni, è consigliato aumentare il numero dei dispenser, sfruttando le correnti d'aria all'interno del fabbricato.

Dismate PE TM deve essere utilizzato in maniera costante durante l'anno. Il dispenser deve essere sostituito ogni 3 mesi.

7 - Avvertenze

PRECAUZIONI PER L'USO:

- Seguire le istruzioni d'uso per evitare rischi alle persone e all'ambiente;
- Le normative COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) 2002 (e successive modifiche) si applicano all'uso di questo prodotto;
- Evitare l'eccessiva contaminazione del vestiario
- NON CONTAMINARE ALIMENTI, STOVIGLIE O SUPERFICIE A CONTATTO CON IL CIBO
- Smaltire il prodotto ed il relativo contenitore in modo sicuro secondo la normativa vigente.
- EVITARE IL CONTATTO CON LE PIANTE
- PRIMA DELL'APPLICAZIONE, COPRIRE TUTTI I CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DELL'ACQUA
- Non scaricare negli scolari
- PERICOLOSO PER LE API
- LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI E LA PELLE ESPOSTA prima dei pasti e dopo l'uso
- Conservare in luogo sicuro

8 - Stabilità all'esterno

Prodotto per uso interno.

9 - Conformità

Autorizzazione n° IT/2021/00738/AUT

10 - Confezioni

Ogni confezione contiene 5 dispenser, 5 fascette rilevabili al metal detector e 5 supporti HPR185DIS.



SCHEMA TECNICA

11 - Tipo imballo

Busta.

Nota: HI-PRO-CHEM SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

HI-PRO-CHEM SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 528288

