

# HPR1378-PT

## DISINFETTANTE GERMICIDA AUTOSVUOTANTE PRONTO USO

### 1 - Descrizione

Il disinfettante germicida AEROSOL è in bomboletta autosvuotante multiuso a base di Propionato di N, M-didecil- N-metil poli (ossietil) ammonio, Bifenil 2olo, alcol isopropilico per superfici, locali, oggetti e impianti di climatizzazione.

Ideale anche per Sale di Degenza, Ambulatori, aule scolastiche, uffici e abitacoli delle auto vetture, camion, autobus e Pullman, Camper, Roulotte.

Disinfetta e Deodora gli ambienti e forma una barriera protettiva da batteri, muffe e funghi su superfici, oggetti contaminati e impianti di climatizzazione. Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microrganismi, da reazioni organiche, cibi e fumo, agendo specificatamente sui substrati responsabili, profumando l'ambiente. Per sanificare le superfici lavabili: pulire a fondo le superfici interessate e spruzzare il prodotto fino a ricoprirle con un velo sottile. Lasciare agire per 15 min. e in seguito asportare lo sporco con uno straccio pulito.

Il prodotto non unge e non macchia.



### 2 - Campi di impiego

Per la disinfezione di: interni di auto, camion, autobus, minivan, camper, roulotte, ambulanze, auto mediche

### 3 - Proprietà prodotto

- Propionato di N,N-didecil N metil poli (ossietil) ammonio (sale quaternario d'ammonio) g 0,175;
- Ortofenifenolo g 0,20;
- Composizione di olii essenziali
- Alcool isopropilico
- coformulanti e propellenti q.b. a g 100

NON CONTIENE PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L'OZONO

### 4 - Marchio





# SCHEMA TECNICA

## 5 - Installazione

Modalità a svuotamento totale per la disinfezione di interni di auto, camion, autobus, minivan, camper, roulotte, ambulanze, auto mediche:

pulire accuratamente l'abitacolo ed accertarsi che l'accendisigari non sia in funzione. Aprire i cassetti, i portaoggetti, le bocchette di aerazione e chiudere i finestrini. A motore acceso, posizionare al massimo il circuito di climatizzazione attivando la modalità ricircolo e il ventilatore alla velocità massima, eventualmente rimuovere il filtro antipolline.

Agitare la bombola prima dell'uso e posizionarla sul pavimento, al centro dell'abitacolo. Premere a fondo il tasto fino a bloccarlo nella posizione di svuotamento totale, uscire dall'abitacolo e chiudere le portiere. Attendere il completo svuotamento della bombola e lasciare agire per almeno 15 minuti.

Prima di accedere all'abitacolo, aerarlo aprendo le portiere, rimuovendo i residui con un panno pulito.

## 6 - Registrazione

Registrato al Ministero della Salute al num. P.M.C. Reg. Min. della Salute n.19325

Nota: HI-PRO-CHEM SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

HI-PRO-CHEM SRL  
Via Ponte Alto, 10  
41011 Campogalliano (Modena) - Italia  
Tel. +39 059 528288

